



Kedves Tűzifavásárló!

Köszönjük, hogy Ön is megújuló energiaforrást választott otthona fűtésére. Az alábbiakban röviden szeretnénk tájékoztatni a tűzifa kiválasztásával, vásárlási körülményeivel és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Tűzifának elsősorban az egészséges faanyag és a **kemény lombos fajok** (tölgy, cser, akác, bükk, gyertyán, juhar, kőris) alkalmasak. A lágy lombos fajok (nyír, éger, nyár, fűz) és a fenyők fűtőértéke kisebb a kemény lombosokénál, de a lágy lombos, ill. fenyő tűzifa piaci ára általában ehhez igazodóan alacsonyabb is.

Tűzifát – különösen ismeretlen kereskedőtől – **térfogatra, köbméterben (m³) érdemes vásárolni**. Az alábbiakban közölt átszámítási formulákkal Ön is könnyedén meggyőződhet a megvásárolt mennyiségről.

Az úgynevezett **sarangolt vastag tűzifa** legalább 1 m hosszúságú, a vékonyabb végén kéreggel együtt mérve legalább 5 cm vastagságú darabokból áll. Az 5 cm alatti vastagság esetén mindig **vékony tűzifáról** beszélünk, de ezt a határt magasabb vastagsági méretnél is meghúzhatják a piaci viszonyoktól függően. Vastag tűzifából 1 m³-nek átlagosan az 1 m széles, 1 m hosszú és 1,7 m magas, egymással párhuzamosan rakott darabokból álló rakat felel meg. Az 5 cm alatti vékony tűzifából 1 m széles, 2 m hosszú és 1,7 m magas rakat szükséges, de 8 cm alatti vékony tűzifa esetén már 1 m széles, 1 m hosszú és 2,5 m magas rakat is kiadja az 1 m³-t. A rakat hossza, magassága változhat, a jelzett értékek a befoglaló méret számításához adnak iránymutatást.

Hasított, darabolt és szabályosan **összerakott** tűzifából az 1 x 1 x 1 m méretű rakat átlagosan 0,7 m³-nek, az 1 x 1 x 1,7 m méretű pedig mintegy 1,1 m³-nek felel meg (ilyen pl. a **kalodás tűzifa**). Az **ömlesztve szállított aprított** tűzifánál a tűzifahalom befoglaló méretei alapján számított térfogat 50 %-a körüli a tényleges m³ (ilyen pl. a **hálós ömlesztett** tűzifa is). Amennyiben a tűzifát 1 méternél hosszabb ág- és törzsdarabokban vásárolják, annak térfogatoméréséhez szakember közreműködése ajánlott.

Tömegre történő vásárlás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy a tűzifa tömegét nagymértékben befolyásolja annak **fajaja, nedvességtartalma és egészségi állapota** is. A **frissen kivágott, azaz nedves** fa és a jól **kiszáradt, úgynevezett légszáraz** fa tömege között akár **25 % különbség** is lehet. Ha tömegre vásárol, figyeljen oda, hogy csak **hitelesített mérlegen** mért tűzifára vonatkozó, mérlegjegy alapján kiállított számla ellenében fizessen. A korhadtt, pudvás tűzifa súlya és fűtőértéke jóval alacsonyabb az egészségesnél.

A TŰZIFA ÁTVÉTELE ELŐTT MINDIG ELLENŐRIZZE A LESZÁLLÍTOTT TŰZIFA FAJAJÁT, MENNYISÉGÉT (TÉRFOGATÁT), EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT, ÖSSZERAKOTTSÁGÁT ÉS FELDOLGOZOTTSÁGI FOKÁT! MINDEN ESETBEN KÉRJEN SZÁMLÁT VAGY NYUGTÁT!

Ha teheti, legkésőbb nyár elején vegye meg téli tüzelőjét. A tüzeléshez szükséges optimális nedvességtartalmat csak a kivágástól számított 8-10 hónap – fedett, de szellős helyen történő száradás – után éri el a fa, így akár 20-30 %-ot is spórolhat. A begyűjtés előtt győződjön meg tüzelőberendezésének épségéről és a kemény megfelelő állapotáról, szükség esetén hívjon szakembert!

Ha a tűzifavásárlás során felmerült kérdéseire nem kapott meggyőző választ az eladótól és úgy érzi, hogy megtévesztés áldozata lett, javasoljuk, hogy értesítse a rendőrséget, illetve a fogyasztóvédelmi hatóságot.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatok csak átlagos értékek, megfelelő körültekintéssel alkalmazhatóak!

Bővebb tájékoztatás a www.portal.nebih.gov.hu/eutr oldalon található.

A SEFAG Zrt.-re, illetve a helyi viszonyokra vonatkozó pontos méreti és minőségi előírások részletes ismertetése, valamint a házhoz szállítással kapcsolatos legfontosabb információk a lap túloldalán olvashatók!



A SEFAG Zrt. általános lakossági tűzifa értékesítési és szállítási feltételei

A SEFAG Zrt. által forgalomba hozott lakossági felhasználású tűzifa a következő méreti és minőségi követelményeknek felel meg: Az értékesített tűzifa minősége a MSZ 1220-84 szabvány szerinti.

Rövid tűzifa:

Hosszúsága megközelítőleg 1 m, de a szállítmány mennyiségének 18 %-áig 0,40 m-től 1,10 m-es darabok is előfordulhatnak. Készletezési egysége a m³, amely az alábbi, laza – a légréseket is magában foglaló - térfogatnak felel meg. A szabványos sarangméretek:

$$1,00 \text{ m} * 1,00 \text{ m} * 1,68 \text{ m} = 1,68 \text{ űrméter} = 1 \text{ m}^3, \text{ vagy}$$

$$1,00 \text{ m} * 1,20 \text{ m} * 1,40 \text{ m} = 1,68 \text{ űrméter} = 1 \text{ m}^3$$

A tűzifa darabok vastagsága a vékonyabb végén mérve legalább 5 cm. Korhadtt farészeket is tartalmazhat, de ennek mennyisége nem haladhatja meg a szállítmány 3 %-át.

Hosszú tűzifa:

Hossza lehet 2 m-es vagy ennél hosszabb. Vastagsága jellemzően 26 cm-es átmérőnél nagyobb (a vékonyabbik végén mérve). Korhadtt farészeket is tartalmazhat, de ennek mennyisége nem haladhatja meg a szállítmány 3 %-át.

Amennyiben vastagsága megközelítőleg megegyezik a rövid tűzifára jellemző, átlagosan Ø 5-26 cm vastagsággal, úgy felvételezése is űrméter alapján megállapított m³-ben történik, a rövid tűzifára jellemző módon.

Amennyiben vastagabb választékról van szó, a felvételezés rönkfa kőböző táblázat alapján egyedileg történik, kéreg nélkül mért csúcsméret szerint.

Tűzifa gyűjtési lehetőség:

A SEFAG Zrt. lehetőséget biztosít a lakosság számára tűzifa gyűjtésre is. A választék jellemzően a fadóntás, fakitermelés során a vágásterületen visszamaradt faanyag összegyűjtéséből származik. Felvételezésénél kétféle termék cikket különböztetünk meg:

- Gyűjtött tűzifa:

Sarangmérete csakúgy, mint a termelt 1 m-es tűzifánál, 1,68 űrméter = 1 m³.

Az összegyűjtött tűzifát rendezett állapotban kell készletezni, de nem feltétlenül szükséges szabványos sarangméretre összerakni. A különböző méretű sarangok fatérfogatának meghatározása során a sarang méreteit egymással össze kell szorozni, majd az eredményt el kell osztani 1,68-al.

- Ágtuskó:

Általában vastag, elágazásokat tartalmazó, a választékolás során kiejtett és a vágásterületen maradt faválaszték. Felvételezése a darabok jellegéhez igazítottan sarang, vagy hengeresfa kőbőzéssel történik.

Házhoz szállítás:

A Vevő igényére a SEFAG Zrt. vállalja a megvásárolt tűzifa házhoz szállítását is. Ebben az esetben a faanyag fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatás helye). A Vevő (vagy megbízottja) a teljesítést aláírásával igazolja. **A házhoz szállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti leterheléssel ér véget.** A Vevő ingatlanára (udvarába) a leterhelést a fuvaros kizárólag a Vevő kockázatára végzi el, figyelembe véve azt, hogy a szállítást az Eladó **20 t össztömeget meghaladó** tehergépjárművel tudja végrehajtani. Amennyiben a tűzifa elszállításáról (gyűjtött tűzifa is ide értendő) a Vevő gondoskodik, vegye figyelembe, hogy a szállítás csak az EUTR előírásoknak megfelelő szállítóigény birtokában kezdhető meg.

Egyéb kérdésekben az ÁFF (Általános Faanyag Értékesítési Feltételek magánszemélyek részére) rendelkezései a mérvadóak.